

| 諸元表      |                                 |  |
|----------|---------------------------------|--|
|          | 全長: 9,80m                       | 清水タンク容量: 100 L                         |
|          | 水線長: 8,94 m                     | 燃料タンク: 80x L                           |
|          | 全幅: 3,25 m                      | 水面よりのマスト高さ: 15,55 m                    |
|          | 喫水: 1,74 m                      | セイルエリア(メイン+ジブ): 60 m <sup>2</sup>      |
|          | 船体重量: 4310 kg                   | メインセイル面積: 33,70 m <sup>2</sup>         |
|          | バラスト重量: 1500 kg                 | ファーリングジブ面積(107%): 26,30 m <sup>2</sup> |
|          | エンジン: Yanmar 3YM20 (21hp)       |  |
|          |                                 |  |
| 建造規格     |                                 |  |
|          | Dehler 32は CE-規格, Class A1に従い建造 |  |
|          |                                 |  |
| ハル & デッキ |                                 |  |
| ハル       | ・ハンドレイアップ積層                     | ・トップコートにより保護されたマリン合板を使用                |
|          | ・強度バルクヘッドは船体に強固に接着              | ・ホワイトのハルにブルーのウォーターラインストライプ             |
| デッキ      | ・品質の確認されたポリステル樹脂及びFRPを使用        | ・フロアビーム材はキールやリグに掛かる応力を分散               |
|          | ・ステンレスの防舷材を装備                   | して受け止めるようにハルに接着される                     |
| デッキ      | ・エンドグレインバルサを芯材としたハンドレイアップ施工     | ・デッキ艀装品の取付部はアルミ板を埋込み積層                 |
|          | のサンドイッチ構造                       | ・デッキはノンスリップパターン                        |
|          | ・ハル・デッキは型内で接合され一体構造とする          | ・デッキカラーはホワイト                           |
|          | ・自動排水アンカーロッカー                   |  |
| キール      | ・低重心の鋳鉄製T型バルブ付キール               | ・ステンレスボルトにてフロアビーム材に強固に取付               |
| コクピット    | ・右舷側に大型のコクピットロッカー               | ・ノンスリップパターンの自動排水形状                     |
| ラダー      | ・ティラーステアリング                     | ・強度の高いフレーム付の耐海水ラダーシャフト                 |
|          | ・エリプティカル型 バランスドラダー              | ・セルフアライニングラダーベアリング                     |
|          |                                 |  |
| デッキ装備    |                                 |  |
| デッキ      | ・開閉式デッキハッチを前部キャビンとサロンに設置        | ・6個の窓、うち4箇所は開閉式                        |
|          | ・コンパニオンウェイはDehlerパテントのエントランス    | ・コンパニオンウェイにスライドハッチ                     |
|          | クロージングシステム                      | ・ジェノアトラック                              |
|          | ・ムアリングクリートx4                    | ・ジェノアウインチ:Harken HB40.2STA             |
|          | ・ステンレス製パウパルピット                  | ・コーチルーフにHarken HB32STAハリヤードウインチ        |
|          | ・ステンレス製のプッシュピット両舷に設置            | ・コーチルーフにハリヤードストッパーを装備                  |
|          | ・ボーディングラダー                      | ・マストサイドにターニングブロック                      |
|          | ・コーチルーフにステンレス製ハンドレール            | ・ウインチハンドル x2                           |
|          | ・手動ビルジポンプ                       | ・コンパニオンウェイにコンパス                        |
| コクピット    | ・自動排水型の間人工学を考慮したコクピット           |  |
|          |                                 |  |
| エンジン及び電装 |                                 |  |
|          | cylinder 15kW / 21 hp           |  |
| エンジン     | ・ヤンマー3YM20 (21hp)、セイルドライブ、      | ・Flex-o-fold 2ブレードフォールディングプロペラ         |
|          | ・80L燃料タンク                       |  |
| 電装       | ・12V / 55 Ah スタートバッテリー          | ・12V / 95 Ah AGM サービスバッテリー             |
|          | ・メインスイッチをそれぞれのバッテリーに取り付け        | ・12V電動ビルジポンプ                           |
|          | ・サーキットブレーカー付き配電盤                |  |
| 照明       | ・船内照明を前部キャビン、パントリー、サロン、トイレ、     | ・LED航海灯、機走灯                            |
|          | 後部キャビンに配置                       |  |
| ナビゲーション  | ・電装機器用スイッチパネル                   |  |
| 給水       | ・電動清水ポンプ                        |  |

| 内装及び装備  |   |                               |
|---------|---|-------------------------------|
| 前部キャビン  | ・フロア下に収納スペースを持つバース                                    | ・十分なスペースの棚                    |
| サロン     | ・高品質な保護仕上げのされたマホガニーの内装材<br>(オプションにチーク材を設定)            | ・滑らかな表面仕上げの無垢のフレーム木工          |
|         | ・両舷にソファを配置 バックレストは脱着式                                 | ・オフホワイトのインナーライナー              |
| 後部キャビン  | ・収納庫がある広い後部のダブルバースキャビン                                | ・バース下の収納スペース                  |
| トイレ     | ・手動マリントイレを装備した十分な広さのトイレルーム                            | ・デッキ排出口付きフォールディングタンク          |
|         | ・給水栓付き洗面台   | ・ミラー付きスライドドロッカー               |
| ギャレー    | ・ポート側に機能的なギャレーを配置                                     | ・食器類収納庫                       |
|         | ・給水栓付きシンク   | ・2バーナーオープン付きコンロ               |
| デッキ装備   | ・給油口及び給水口   |                               |
|         |   |                               |
| リグ及びセイル |   |                               |
| リグ      | ・9/10 アルミ製テーパースルーマスト                                  | ・ダイニーマ製メイン、ジブハリヤード            |
|         | ・スプレダーx2セット   | ・スピンハリヤード                     |
|         | ・アルミ製ブーム  | ・メインシート及びジブシート                |
|         | ・フィックスドブームバンク   | ・Dehler クイックリーフシステム           |
|         | ・調整式バックステー  | ・ジブファーラー                      |
| セイル     | ・North Sails製 C-Cutダクロンメインセイル、<br>2リーフ、1フルバテン、3リーチバテン | ・North Sails製 105%C-Cutダクロンジブ |
|         |   |                               |
|         | * 仕様・価格は予告無く変更されることがあります。(2009年11月1日より適用)             |                               |